


コンパクト設計、軽量12.7kg&静音設計。

片手でも持ち運び可能。



徹底した軽量化設計により12.7kgの軽量ボディを実現しました。

エコノミーコントロールで11.9時間の長時間運転。

使用する機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動的に制御することで、11.9時間*の長時間運転を実現しました。



*1/4負荷時


定格出力	連続運転可能時間	乾燥重量
0.9kVA	11.9*~4.1時間	12.7kg

*エコノミーコントロールON、1/4負荷時

EF900iS

メーカー希望小売価格
税込147,400円(税抜134,000円)

JANコード/4997789-090000



単相100V ×2 (最大15Aまで) ■ バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)

アクセサリ(別売) ■ 充電コード



国土交通省指定
'97基準価額超低騒音型



グリーン購入法
災害備蓄用品適合商品



可搬性に優れた軽量20kg。並列使用で高出力可。

可搬性に優れた軽量・コンパクトボディ。



徹底的に軽量化したコンパクトボディ。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しました。

並列運転機能により
定格出力3.0kVAの取り出しが可能。

*アクセサリ(別売)の並列コードが必要です。
*写真は本体取り付けタイプ



定格出力	並列運転 定格出力	連続運転可能時間	乾燥重量
1.6kVA	3.0kVA	10.5*~4.2時間	20kg

*エコノミーコントロールON、1/4負荷時

EF1600iS

メーカー希望小売価格
税込226,600円(税抜206,000円)

JANコード/4997789-160017



単相100V ×2 (最大20Aまで) ■ バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)

アクセサリ(別売) ■ 並列コード ■ 充電コード

●当社関連会社(雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司)(中国)で製造。



国土交通省指定
'97基準価額超低騒音型



グリーン購入法
災害備蓄用品適合商品



アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。 並列使用や二段積み保管可。

並列運転機能により
定格出力3.8kVAの取り出しが可能。

*アクセサリ(別売)の並列コードが必要です。



二段積み
保管も可能。

定格出力	並列運転 定格出力	連続運転可能時間	乾燥重量
2.0kVA	3.8kVA	8.6*~5.0時間	32kg

*エコノミーコントロールON、1/4負荷時

EF2000iS

メーカー希望小売価格
税込290,400円(税抜264,000円)

JANコード/4997789-200003



単相100V ×2 (最大20Aまで) ■ バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)

アクセサリ(別売) ■ 4輪キャスター ■ 並列コード ■ 充電コード



国土交通省指定
'97基準価額超低騒音型



グリーン購入法
災害備蓄用品適合商品

